

MGC 无感智能前置守护

让温暖更智能 让使用更安心



Titan / 系列

自适应·全预混壁挂炉

◎ 换热类型: 冷凝


◎ 可选功率: 26/30/36KW

 MGC 智能交互技术



Titan系列

自适应·全预混壁挂炉



核心部件来自全球顶级供应商

壁挂炉内部最核心的配件采购自德国、意大利、丹麦、西班牙、比利时等欧洲工业强国



智能恒温技术

控制器与风机、比例阀完美调控，快速出热水，体验舒适沐浴新感觉。



ASC自适应技术

先进的自适应技术，使机器对使用水、电、气自动检测、自我调节，使温度控制到最好，让使用者舒适度一直处于最佳状态。



高效环保

通过性能测试，热效率达108%，高于国家标准，NOx检测优于国标，排放达到国家7级标准。



雨水回收设计

雨水回收设计可有效降低雨水进入机器内部接触带电零部件，降低机器短路烧毁风险



超薄设计

275mm超薄机身设计，时尚外观，颜值与性能，同样出色



水路隐藏设计

机器底部凹形设计，水路隐藏在底部，外形简约时尚更美观



移动4G网络

移动4G网络设计，信号更稳定，手机远程控制更快捷，数据更准确。

型 号		LL1GBQ26-Titan	LL1GBQ30-Titan	LL1GBQ36-Titan
供暖额定热负荷	KW	26.4	30.4	36.4
最小采暖输出功率	KW	3.8	4.3	5.2
最小卫生水输出功率	KW	3.8	4.3	5.2
额定冷凝热输出	KW	27.5	32	38.6
点火功率	KW	13.2	15.2	18.2
最大额定采暖热效率(80℃/60℃)	%	98	98	98
30%额定热负荷供暖热效率(30℃)	%	108	108	108
采暖系统工作压力	MPa	0.3	0.3	0.3
卫浴最小流量	kg/min	3	3	3
产热速率(△t=25K)	kg/min	14.5	16.7	20.0
额定电功率	W	125	140	140
膨胀水箱原始压力	Mpa	0.1	0.1	0.1
参考耗气量(天然气12T)	m³/h	0.40-2.78	0.46-3.22	0.55-3.58
参考采暖面积	m²	88-200	101-231	121-277
产品尺寸(长*宽*高)	mm	710*400*275	710*400*275	710*400*283
Nox等级		7	7	7
采暖供回水接口尺寸	inch	G3/4	G3/4	G3/4
燃气接口尺寸	inch	G3/4	G3/4	G3/4
冷热水接口尺寸	inch	G1/2	G1/2	G1/2
同轴给排气管	mm	60*100	60*100	60*100
智暖云服	-	有	有	有